


組立方法:

1. ホイールにペダルを取り付けます。
2. ペダルのネジ部分先端には右側に(R)、左側に (L) の刻印があります。右側のペダルを(R)の表記のあるネジ穴に、左側のペダルを(L)の表記のあるネジ穴に
右側(R)のペダルは正ネジですので、右回りで締まります。左側(L)のペダルは逆ネジですので、左回りで締まります。左右のペダルを正しくクランクに取り付けます。ネジ部分に高品質のグリスを塗布し、ペダルシャフトをネジ穴にまっすぐに取り付け、最初は手で締まる所まで締めこんで下さい。確実な取り付けが出来ていないまま工具で締めこむと、クランクが破損する場合がございます。スムーズにネジが回転して確実な取り付けが出来たことを確認できれば、ペダルレンチを使用してペダルを確実に固定してください（締め付けトルク35Nm）。
3. 使用者の体格と体重にあわせて空気圧を調整します。



使用上の注意:

- ペダル：ペダルのネジ部分は頻繁に緩みます。特にバック(後進)したり、進行方向を誤って使用すると、ペダルは簡単に緩みます。ペダルが少しでも緩んだ状態で使用するとペダルや取り付け穴部分の破損に繋がりますので、乗車前は毎回ペダルの増し締めを行って下さい。
- 乗車時は必ず、ヘルメット及び必要と考えられるプロテクターを装備して下さい。