

Unicycle.com

Der Zusammenbau des Circus Bikes wird ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. Überprüfen Sie zuerst den Packungsinhalt (Liste links). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

Montage des Circus Bikes.

Packungsinhalt

- Lenker ①
- Vorbau ②
- Rahmen und Gabel ③
- Sattel mit Sattelstütze ④
- Sattelklemme ⑤
- Lagerschalen x2 ⑥
- Schrauben x4 ⑦
- Hinteres Laufrad ⑧ mit Kurbeln ⑪
- Vorderes Laufrad ⑨
- Pedale ⑩ Axle Pegs ⑫

Es wird folgendes Werkzeug benötigt:
Luftpumpe für Autoventil, 10, 13, 15 und 23mm Gabelschlüssel, 5mm Innensechskantschlüssel.

- Schrauben Sie den Vorbau an den Lenker. Achten Sie dabei auf ein gleichmäßiges Anziehen der Schrauben.
- Stecken Sie den Vorbau (2) in die vordere Gabel (zu erkennen an dem angebrachten Logo). Stellen Sie die gewünschte Lenkerhöhe ein und ziehen Sie die Schraube mit einem 13mm Gabelschlüssel fest. Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Vorbau mindestens 5cm im Gabelrohr befindet.
- Stecken Sie die Sattelklemme (5) auf das hintere Rohr der Gabel. Der Klemmschlitz der Klemme sollte über dem Klemmschlitz der Gabel liegen und zeigt später nach hinten.
- Stecken Sie die Sattelstütze (4) in den Rahmen und ziehen Sie die Schrauben der Sattelklemme an. Am besten stellen Sie nun das Circus Bike auf den Kopf.
- Setzen Sie das hintere Laufrad (8) in die hintere Gabel. Bitte beachten Sie, dass die rechte Kurbel in Fahrtrichtung auf der rechten Seite ist.
- Fixieren Sie das Laufrad mit den Lagerschalen und Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 10mm Gabelschlüssel an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an sondern nur soweit, bis das Laufrad fest in der Gabel sitzt (kein Wackeln der Lager in den Lagerschalen). Das Laufrad sollte sich noch leicht drehen lassen. Lösen Sie die Schrauben wieder wenn sich das Laufrad schwer dreht.
- Drehen Sie die Pedale (10) in die dafür vorgesehene Kurbel (11) anhand der R und L Markierungen an Kurbeln und Pedalen. Ziehen Sie die Pedale mit einem 15mm Gabelschlüssel fest (Rechtes Pedal: Uhrzeigersinn - Linkes Pedal: Gegen den Uhrzeigersinn).

- Setzen Sie das vordere Laufrad (9) in die vordere Gabel und fixieren Sie es mit einem 15mm Gabelschlüssel.
- Stecken Sie die Axle Pegs über die Gewindestangen und fixieren Sie diese mit einem 23mm Gabelschlüssel.
- Pumpen Sie die Reifen auf.

Wartungstipps!

- Circus Bikes sind sehr robust, benötigen aber ab und an ein wenig Wartung. Neben dem regelmässigen Nachziehen aller Schrauben noch ein paar Tipp:
- Lockere Pedale: Diese bemerkt man in der Regel während der Fahrt. Ziehen Sie die Pedale sofort nach! Überprüfen Sie in diesem Fall ob das Laufrad richtig eingebaut wurde (rechte Kurbel ist auf der rechten Seite). Fahren mit lockeren Pedalen zerstören die Gewinde der Kurbel. Schäden durch lockere Pedale fallen nicht unter die Garantiebestimmung. Überprüfen Sie daher regelmässig den festen Sitz der Pedale!
- Lockere Kurbeln: Dies wird normalerweise durch ein Knarzgeräusch während der Fahrt signalisiert. Ziehen Sie die Kurbelschrauben sofort an! Fahren mit lockeren Kurbeln zerstören Nabe und Kurbeln
- Lockere oder zu fest angezogene Lagerschalenschrauben: Lockere Schrauben nachziehen. Dreht das Laufrad nicht leicht, liegt dies meist an zu fest angezogene Schrauben. Lösen Sie diese etwas. Nach einigen Minuten Fahrt sollten Sie das freie Drehen des Laufrades nochmals überprüfen.

